

## ●建築基準法に基づくシックハウス対策壁紙について

本カタログ掲載の壁紙は全て、国土交通大臣認定でホルムアルデヒド放散量『F☆☆☆☆等級』を受けており、内装制限対象外商品です。

## ●防火壁装材料について

壁紙の防火性能評価には《壁紙と下地との組み合わせ》による「不燃」「準不燃」「難燃」があり、国土交通大臣より防火材料下地として認定されたものとの組み合わせによって防火壁装材料としての認定番号が発行されます。

### ■防火性能の種類

NM = 「Noncombustible Material」 燃えにくい材料(不燃)  
 QM = 「Quasi Noncombustible Material」 類似(準)燃えにくい材料(準不燃)  
 RM = 「Fire Retardant Material」 火を遅らせる材料(難燃)

### ■防火認定番号の表示方法

不燃 NM-4桁の通算番号  
 準不燃 QM-4桁の通算番号  
 難燃 RM-4桁の通算番号

## ●防火材料について

「不燃」「準不燃」「難燃」の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた下記記載の材料のことを言います。

### ■不燃材料

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(厚さ12mm以上)、ロックウール、グラスウール板 等

### ■準不燃材料

石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上) 等

### ■難燃材料

難燃合板(厚さ5.5mm以上)、石膏ボード(厚さ7mm以上) 等

## ●防火種別について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地ごとに日本壁装協会制定による防火認定材料の「壁紙標準施工法」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。

防火種別	防火性能 [施工方法/直張り( )内は下張り]				
	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	難燃下地
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	
	(準不燃)	(難燃)	(難燃)		
1-3	不燃	準不燃	準不燃		
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	
1-5	不燃	不燃	準不燃	難燃	
1-6	不燃	不燃	準不燃		
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	
	(難燃)	(難燃)	(難燃)		
2-3	準不燃	準不燃	準不燃		
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	
2-5	準不燃	準不燃	準不燃		
	(難燃)	(難燃)	(難燃)		
3-1	不燃	難燃	難燃		
3-2	不燃	不燃	難燃		
3-3	不燃	準不燃	難燃		
4-1	準不燃	難燃	難燃		
4-2	準不燃	準不燃	難燃		
5-1	難燃	難燃	難燃		
6-1	不燃	不燃			
6-2				不燃	
6-3	不燃	不燃		不燃	

## ●壁紙品質管理情報システム登録確認書について

(防火認定及びホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報が商品番号から容易に検索でき、「印刷」ボタンにより印刷及びダウンロードすることができます。ぜひご活用ください。

パソコンからの検索 <http://www.wacoa.jp/Hekisou/>  
 携帯電話からの検索 <http://www.wacoa.jp/>

## ● 壁紙施工上のご注意

当社壁紙を施工される場合には、以下の点にご注意ください。

### 施工前

#### ■ 商品のご確認

商品到着時に「品名・品番・色番・数量」に間違いがないかを確認してください。  
 (商品到着後一週間を過ぎますと、海外メーカーが商品交換に応じない場合がございます。)  
 また、同一面に施工する壁紙が全て同ロットになるよう、ロット番号も合わせて確認してください。  
 (ロットが変わると、多少の色違い等が生じる場合があります。)

#### ■ 柄の上下

壁紙の巻き方向は商品によって異なる場合があります。必ず施工前に柄の上下をご確認ください。

#### ■ 返品

ビニールパッケージ開封後の返品については、ご注文の商品と異なる場合であってもお受けいたしかねますのでご注意ください。

### 施工中

#### ■ 製品不良

施工中に製品の不具合が生じた場合、速やかに当社までご連絡ください。  
 壁紙の左右の色や艶違いは、2～3巾施工した時点で必ず離れた位置からご確認ください。  
 (3巾以上貼られた商品に関するクレームはお受け出来ない場合があります。あらかじめご了承ください。)

#### ■ 試し貼り

材質により下地調整や施工法が変わる場合がありますので、試し貼りをお勧めします。  
 また壁紙の天地確認や柄の頭決め、柄合わせの具合等もご確認ください。

#### ■ 下地調整

下地調整は入念に行い、表面を平滑に仕上げてください。  
 下地面についた汚れや文字は除去してください。  
 パテは下地と同系色のものを使用してください。  
 紙壁紙は、施工後に釘等の緩みや下地歪みが発生すると破損する恐れがあります。

#### ■ 接着剤

澱粉系の糊をご使用ください。

#### ■ オープンタイム

接着剤塗布後は、オープンタイムを15分程度、施工可能時間は30分以内を目安に作業を進めてください。  
 (糊付け後は伸びが生じます。)  
 オープンタイムは気候や空調などにより目安時間が変わりますのでご注意ください。  
 たたみじわを防ぐため糊つけ後は、たたみの折り曲げをゆるやかにし、上積みは絶対に避けてください。

#### ■ ジョイント

基本的に突きつけ施工となるため、ジョイント部は目立ちやすい傾向にあります。  
 そのため突きつけジョイント部分は表面が濃色の場合、壁紙の断面が白く見える場合があります。  
 なでつけには柔らかい刷毛もしくはゴムローラーなどを使用し、表面を傷つけないよう丁寧に行ってください。  
 施工中は、ジョイントからの糊のはみだしに十分ご注意ください。

### 施工後

- 目開きやはがれの原因となるため、施工直後は外気や冷暖房などによる急激な室温の変化や直射日光にご注意ください。
- 紙壁紙への粘着テープの使用は控えてください。テープを剥がす際、商品が破損する場合があります。

## ● 商品特性についてのご注意

- サンプルブックやカットサンプル、商品の washable/spongeable/wipeable 表記は、『軽くひと拭き(拭き取り)可能』という意味であり、撥水を意味するものではありません。
- 水拭き、乾拭きに関わらず擦った場合、色落ちすることがあります。  
 (万一表面を拭く場合は、余りの壁紙で必ずテストをしてから行ってください。)
- 素材に限らず顔料・染料が変退色する恐れがありますので、不用意に表面を払拭することはお避けください。
- 衣服が常に触れ合う場所へのご使用はお避けください。
- 本カタログに記載している巾・リピート数値は標準寸法です。  
 生産技術の都合等により多少の誤差(+/-3%程度)が生じる場合があります。

## ● 壁紙のお手入れについてのご注意

壁紙は内装仕上げ材であり、その用途(意匠性・機能性など)から永久的な仕上げ材ではありませんが、壁紙が仕上がった時の美しさを少しでも長く保つため、以下にご配慮いただきますようお願いいたします。

#### ■ ホコリ汚れ

こまめにハタキを掛けるなどして表面にホコリがたまらないようにしてください。  
 その際、決して強くたたかないようご注意ください。  
 紙系壁紙の場合、商品の印刷技術の特性上、擦ると色落ちする場合があります。

#### ■ 結露汚れ

部屋の環境により結露が生じると、シミやカビなどが発生する場合があります。  
 結露対策として、室内の通気・換気を心がけてください。

#### ■ 日光による影響

直射日光が当たる場所は特に変色(退色)しやすいため、長時間日光が当たるような場所ではカーテンやブラインドで日よけを行うようにしてください。

#### ■ 高温・熱風による影響

ストーブやヒーターなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようご注意ください。  
 熱により壁紙が変形、変色することがあります。  
 またキッチンレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用はできるだけお避けください。

#### ■ キズや破れ

壁紙の表面についたキズや破れは元通りに手直しするメンテナンス方法がありません。  
 家具等の搬出入の際は厚紙などで養生し、キズを未然に防止するようにしてください。

## ●維持・管理上のご注意

- 施工時の臭いが残っている場合があるため、入居後一週間は十分に換気を行ってください。
- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙表面に貼った場合、テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となる場合があります。また、テープを剥がす際に破損することがあります。
- タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させる原因となります。できるだけ室内の換気を心がけてください。
- スプレー式の薬品(殺虫剤・化粧品など)を吹き付けた場合、壁紙が変色する場合があります。
- お子様油性マジック、クレヨン、ボールペンなどで落書きした場合、一般の壁紙は汚れを落とすことができません。

## ●注文時におけるご注意

- **商品在庫**  
一部商品を除き、本カタログ掲載の壁紙は海外取寄商品となります。  
なお、国内在庫商品であっても、予告なく海外取寄商品に変更する場合があります。  
事前に当社へ在庫をお問合せください。
- **納期**  
海外取寄商品：通常2週間となります。  
国内在庫商品：原則的に午前中にご注文された場合は当日出荷、午後の場合は翌営業日出荷となります。  
予期せぬ事態により納期が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
- **ご発注単位**  
1本以上、1本単位となります。
- **ご発注数量**  
施工上のロスが発生する場合があるため、製品巾・リピートをご確認いただき余裕を見て必要数量を算出し、ご発注ください。  
なお施工後、余った壁紙の返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- **送料**  
送付先一箇所につき、関東¥800・関東以外¥1,000(税抜)の配送費を申し受けます。  
(一部離島については、別途料金とさせていただきます。)

## ●その他のご注意

- 商品やサンプルに記載されている壁紙の素材や特徴についての情報は、必ず事前にお読みください。
- **表示価格について**  
本カタログに掲載の価格はすべて税抜表記です。  
表示価格は、2011年8月現在のものとなっております。  
価格に施工料は含まれておりません。  
商品の価格や仕様などは予告なく変更される場合があります。

## ＜カットサンプルご請求について＞

カタログ掲載商品のカットサンプルご希望の方は、こちらのページをコピーし、下記リクエストフォームに必要事項をご記入の上、お近くの営業所までFAXいただけますようお願い致します。

## 壁紙カットサンプル リクエストフォーム

FAX 送信日: / /

貴社名	
部署名	
お名前	
ご住所	〒
お届け先ご住所 (上記と異なる場合は必ずご記入ください)	〒
TEL	
FAX	
E-mail address	

ご物件名	
竣工	年 月 頃

ブランド (いずれかに○をお付けください)	品名	品番・色番	枚数
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			
OSBORNE & LITTLE Nina Campbell LORCA HARLEQUIN Sanderson MORRIS&C <sup>o</sup>			

※当日発送の受付時間は、誠に勝手ながら14:00までとさせていただきます。  
またサンプル発送につきましては、原則としてメール便(ポスト投函)にて送付しておりますので、到着日のご猶予を頂きますようご了承の程、宜しくお願い致します。  
※ご依頼のカットサンプルが欠品の場合は、ご請求いただいても送付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※取得いたしました個人情報漏洩・紛失の防止、その他安全管理に努め、サンプル送付目的のみに利用させていただきます。  
なお、個人を特定できない状態としたうえで、統計的なデータとして利用することがあります。

(本 社) TEL:03-3792-7411 FAX:03-3792-7481  
(大 阪) TEL:06-6253-8530 FAX:06-6281-8505  
(名古屋) TEL:052-238-6851 FAX:052-238-6880  
(広 島) TEL:082-222-7555 FAX:082-222-7557  
(福 岡) TEL:092-437-3040 FAX:092-437-3050

MANAS TRADING INC.